



ECO profi

Удачная цена и отличное качество

JUNG

<p><b>EP 421 WW</b> белый цвет  <b>EP 421</b> цвет слоновой кости                      Розетка с 3/к 16A, 250 В~  <b>EP 421 KI WW</b> белый цвет  <b>EP 421 KI</b> цвет слоновой кости                      Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с защитными шторками</p>		<p><b>244 HEX</b>                      Роторный диммер (20 – 500 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~. Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p><b>EP 481 WW</b> белый цвет  <b>EP 481</b> цвет слоновой кости                      Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, одноступенчатая</p>		<p><b>A 561 PL TV WW</b> белый цвет  <b>A 561 PL TV</b> цвет слоновой кости                      Крышка для розетки TV-FM</p>	
<p><b>AS 5020 U WW</b> белый цвет  <b>AS 5020 U</b> цвет слоновой кости                      Двойная розетка с 3/к 16A, 250 В~  <b>AS 5020KI U WW</b> белый цвет  <b>AS 5020KI U</b> цвет слоновой кости                      Двойная розетка с 3/к 16A, 250 В~ с защитными шторками</p>		<p><b>240-10</b>                      Электронный потенциометр для люминесцентных ламп с электронным балластом (EVG) и электронных трансформаторов с управляющим входом 1 – 10 Vc выключателем</p>		<p><b>EP 482 WW</b> белый цвет  <b>EP 482</b> цвет слоновой кости                      Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 2-местная</p>		<p><b>A 561 PL SAT WW</b> Белая  <b>A 561 PL SAT</b> цвет слоновой кости                      Крышка для розетки TV-SAT-FM</p>	
<p><b>EP421KLWW*</b> белый цвет  <b>EP421KI*</b> цвет слоновой кости                      Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с крышкой  <b>EP421KIKLWW*</b> белый цвет  <b>EP421KIKL*</b> цвет слоновой кости                      Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с крышкой и с защитными шторками.*Использовать с мембраной 551WU</p>		<p><b>1201 URE</b>                      Рейлинговая вставка 1-канальная ~ 230V, 50 Hz, для датчика движения A1180, A1180WW, необходим нейтральный проводник</p>		<p><b>EP 483 WW</b> белый цвет  <b>EP 483</b> цвет слоновой кости                      Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 3-местная</p>		<p><b>A569BFPLTWW</b> белый цвет  <b>A569BFPLT</b> цвет слоновой кости                      Крышка для аудиорозеток MLA 1 WW, SLA 2 WW и разъемов интерфейсов KM-USB UPO, KM-VGA UPO, KM-HDMI UPO</p>	
<p><b>EP 401 U</b>                      Выключатель 10 AX, 250 В~ однополюсный. Возможна установка лампочки (арт. №90)  <b>EP 431 U</b>                      Кнопка 10 AX, 250 В~ однополюсная с НО контактом. Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p><b>EP UAE 8 UPO</b>                      Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал  <b>EP UAE 8-8 UPO</b>                      Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала</p>		<p><b>EP 484 WW</b> белый цвет  <b>EP 484</b> цвет слоновой кости                      Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 4-местная</p>		<p><b>A 569-1 PL UA WW</b> белый цвет  <b>A 569-1 PL UA</b> цвет слоновой кости                      Крышка для одиночной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)</p>	
<p><b>EP 406 U</b>                      Выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной)                      Возможна установка лампочки (арт. №90)  <b>EP 407 U</b>                      Выключатель 10 AX, 250 В~ (перекрестный)                      Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p><b>EP UAE8 UPOKSUS</b>                      Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминала, незранированная  <b>EP UAE 8-8 UPOKSUS</b>                      Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, незранированная</p>		<p><b>EP 490 WW</b> белый цвет  <b>EP 490</b> цвет слоновой кости                      Клавиша для выключателя или кнопки</p>		<p><b>A 569-2 PL UA WW</b> белый цвет  <b>A 569-2 PL UA</b> цвет слоновой кости                      Крышка для двойной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)</p>	
<p><b>EP 406 KOU</b>                      Контрольный выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)</p>		<p><b>EP UAE 8 UPOKS</b>                      Компьютерная розетка с LSA-Plus подключение проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная  <b>EP UAE 8-8 UPOKS</b>                      Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, полностью экранированная</p>		<p><b>EP 490 KO WW</b> белый цвет  <b>EP 490 KO</b> цвет слоновой кости                      Клавиша для контрольного выключателя, кнопки или выключателя с подсветкой</p>		<p><b>A 569-15 NWE WW</b> белый цвет  <b>A 569-15 NWE</b> цвет слоновой кости                      Крышка для модульного гнезда фирмы AMP или аналогичных ему KAT5</p>	
<p><b>EP 405 U</b>                      Выключатель 10 AX, 250 В~ сдвоенный  <b>EP 409 U</b>                      Выключатель двойной 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной)</p>		<p><b>MLA 1 WW</b>                      Розетка для подключения одного аудиоканала, 10 мм<sup>2</sup>  <b>SLA 2 WW</b>                      Розетка для подключения двух аудиоканалов, 10 мм<sup>2</sup></p>		<p><b>EP 495 WW</b> белый цвет  <b>EP 495</b> цвет слоновой кости                      Клавиша для сдвоенного выключателя</p>		<p><b>A 569-25 NWE WW</b> белый цвет  <b>A 569-25 NWE</b> цвет слоновой кости                      Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP или аналогичных им KAT5  <b>A 569-21 ACS WW</b> белый цвет  <b>A 569-21 ACS</b> цвет слоновой кости                      Крышка для двойных модульных гнезд фирмы Reichle DeMassari</p>	
<p><b>90</b>                      Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 В~ 1,1 мА                      Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U</p>		<p><b>S2900</b>                      Розетка TV/FM оконечная  <b>S2900-10</b>                      Розетка TV/FM проходная</p>		<p><b>A 540 WW</b> белый цвет  <b>A 540</b> цвет слоновой кости                      Крышка для роторного диммера (для 243 EX, 244 EX, 244 HEX)  <b>A 540 EX WW</b> белый цвет  <b>A 540 EX</b> цвет слоновой кости                      Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS</p>		<p><b>521-2 USB</b>                      Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Typ A)                      Крышки A569BFPLTWW и A569BFPLT</p>	
<p><b>5544.02 VEINS</b>                      Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания 230 В~</p>		<p><b>S4100</b>                      Розетка оконечная SAT-TV-FM  <b>S4110</b>                      Розетка проходная SAT-TV-FM</p>		<p><b>A 1180 WW</b> белый цвет  <b>A 1180</b> цвет слоновой кости                      Датчик движения стандарт для рейлинговой вставки 1201 URE, линза для установки на высоте 1,10 м</p>		<p><b>A 594-0 WW</b> белый цвет  <b>A 594-0</b> цвет слоновой кости                      Заглушка с опорной пластиной</p>	
<p><b>244 EX</b>                      Роторный диммер (60 - 400W) с нажимным включением для ламп накаливания 230 В~                      Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p><b>EPTR 231 U</b>                      Регулятор температуры воздуха помещений, НЗ контакт 10(4)A, 250 В~  <b>EPFTR 231 U</b>                      Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 В~. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø</p>		<p><b>A TR231 PL WW</b> белый цвет  <b>A TR231 PL</b> цвет слоновой кости                      Крышка для регулятора температуры воздуха помещений TR 231 U</p>		<p><b>61 NA</b>                      Маркировочная планка с полем для надписей 7 x 57 мм                      Крепится под рамкой</p>	
<p><b>243 EX</b>                      Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~. Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p><b>EPFIT3RWW</b> белый цвет                      Регулятор температуры воздуха с таймером 10A, 230 В~.  <b>EPF193720</b>                      Дополнительный выносной датчик температуры пола 4 м</p>		<p><b>A FTR 231 PL WW</b> белый цвет  <b>A FTR 231 PL</b> цвет слоновой кости                      Крышка для регулятора температуры подогрева пола FTR 321 U</p>		<p>JUNG мультимедиа розетки  <b>MAA1102WW</b> (VGA розетка)  <b>MAA1112WW</b> (HDMI розетка)  <b>MAA1122WW</b> (USB розетка)                      Код без букв WW - цвет слоновой кости</p>	



# JUNG

## Центр логистики JUNG для Восточной Европы

### UAB „JUNG VILNIUS“

Žirmūnų g. 68,  
LT-09124 Vilnius  
LITHUANIA  
Tel.: +370 5 236 19 19  
Fax: +370 5 236 19 17  
E-mail: jung@jung.lt

## Представительство JUNG в Украине

### ТОВ ЮНГ УКРАЇНА

вул. Київська, 68,  
08132, м. Вишневе,  
Київська обл., Україна  
Tel.: +38 044 536 99 46  
+38 044 536 99 47  
E-mail: jung@jung.ua  
Internet: www.jung.ua

Адреса представителей и торговых партнёров  
JUNG: <http://contacts.jung-russia.ru>

Демонстрация системы «УМНЫЙ ДОМ»:  
<http://knx.jung-russia.ru>

Флеш-анимация по системе «УМНЫЙ ДОМ»:  
[www.smart-housing.de](http://www.smart-housing.de)

## Представительство JUNG в России

### ООО JUNG

125040, Москва  
ул. Нижняя, д. 14, стр. 1  
Tel.: (495) 620 36 28  
Fax: (495) 620 36 29  
E-mail: info@jung-russia.ru  
Internet: www.jung-russia.ru

### 192102, Санкт-Петербург

ул. Салова, д. 44, корп. 1  
Tel.: (812) 318 36 50  
Fax: (812) 766 14 33  
E-mail: jung@jung-russia.ru  
Internet: www.jung-russia.ru

### 620144, Екатеринбург

ул. Хохрякова, д. 98,  
Tel.: (343) 216 85 23  
E-mail: info@jung-russia.ru  
Internet: www.jung-russia.ru

JUNG Партнёр